

serie G5

luminarias de emergencia



0617 30

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22 y UNE 20392. Producto certificado por AENOR con marca . Luminarias no permanentes y combinadas. Lámparas de 8 W y PL 11 W. IP 42, IK 07. Clase II

▽ Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables. Alimentación: 230 V ± 10%. Baterías Ni-Cd de alta temperatura. Tiempo de carga: 24 horas. Autonomía: 1 y 3 horas. 2 leds testigo de carga de alta luminosidad (100.000 h de vida media). Cuando los leds se apagan indica:

– Ausencia de tensión.

– Las baterías no cargan.

Conexión por bornas de tornillo de gran capacidad para Ø 4 mm para las bornas de red y Ø 2,5 mm las de telemando.

Bornas del telemando protegidas contra conexión accidental a 230 V~. Utilizar telemando para:

– Puesta en reposo.

– Test de prueba de funcionamiento con tensión de red.

Protección de red mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible). Difusor opal. Material de la envolvente autoextinguible.

1 entrada de cable Ø 20 mm en la parte superior y 1 rectangular en la parte posterior. Instalación empotrada, semiempotrada, superficie, suspendida y en banderola.

Emb.	Ref.	Emergencias G5 LVS			
		Para funcionamiento en modos centralizado y autotest. Dispone de un led verde y un led amarillo en la parte frontal inferior de la emergencia que indican el resultado de los tests:			
			Led verde encendido: estado de funcionamiento normal.		
			Led verde parpadeando: test en curso.		
			Led amarillo encendido fijo: fallo de un tubo en presencia de red o en estado de emergencia.		
			– Cambiar el tubo permanente de un bloque combinado si está apagado.		
			– Pulsar un corto instante el pulsador para lanzar un test de mantenimiento.		
			– Cambiar el tubo de emergencia si no se enciende.		
			Led amarillo parpadeando lento: defecto de la batería, sustituirla.		
			Led amarillo parpadeando rápido: defecto de la electrónica.		
		Lúmenes	Autonomía	Lámparas	Testigo de carga
		No permanentes			
1	0617 60	210	1 h	TL8W	LED
1	0617 62	345	1 h	TL8W	LED
1	0617 63	500	1 h	PL11W	LED
1	0617 61	155	3 h	TL8W	LED
		Combinadas			
1	0617 64	200	1 h	2 × TL8W	LED
1	0617 66	310	1 h	2 × TL8W	LED
1	0617 65	120	3 h	2 × TL8W	LED
		Combinadas doble cara para suspensión o banderola			
1	0617 74	235	1 h	2 × TL8W	LED
1	0617 76	310	1 h	2 × TL8W	LED
1	0617 75	145	3 h	2 × TL8W	LED

Emb.	Ref.	Emergencias G5			
		Lúmenes	Autonomía	Lámparas	Testigo de carga
		No permanentes			
1	0617 30	90	1 h	TL8W	LED
1	0617 31	210	1 h	TL8W	LED
1	0617 33	345	1 h	TL8W	LED
1	0617 34	500	1 h	PL11W	LED
1	0617 32	155	3 h	TL8W	LED
		Combinadas			
1	0617 36	200	1 h	2 × TL8W	LED
1	0617 38	310	1 h	2 × TL8W	LED
1	0617 37	120	3 h	2 × TL8W	LED
		Combinadas doble cara para suspensión o banderola			
1	0617 46	235	1 h	2 × TL8W	LED
1	0617 47	145	3 h	2 × TL8W	LED

Emb.	Ref.	Accesorios	
		Caja de semiempotrar	
		Para semiempotrar las luminarias de la serie G5 en pared, falsos techos o tabiques prefabricados de espesores entre 5 y 35 mm.	
		4 acabados con cantoneras de color que nos permiten armonizar la luminaria de emergencia con la decoración.	
		Anclaje de la luminaria por simple presión o por 2 tornillos (no suministrados).	
		Hueco recomendado para semiempotrar: 344 × 128 mm. Profundidad: 52 mm.	
1	0617 83	Blanca.	
1	0617 84	Con cantoneras acero.	
1	0617 85	Con cantoneras aluminio.	
1	0617 86	Con cantoneras arena.	
		Caja de empotrar	
		Para empotrar las luminarias de la serie G5 en falsos techos o tabiques prefabricados de espesores entre 5 y 35 mm.	
		4 acabados con cantoneras de color que nos permiten armonizar la luminaria de emergencia con la decoración.	
		Anclaje de la luminaria por simple presión o por 2 tornillos (no suministrados).	
		Hueco recomendado para empotrar: 374 × 158 mm. Profundidad: 64 mm.	
1	0617 87	Blanca.	
1	0617 88	Acero.	
1	0617 89	Aluminio.	
1	0617 90	Arena.	
		Difusor prismático	
1	0617 82	Permite fijar las luminarias en techo con etiquetas en ambas caras.	
		Sustituye al difusor suministrado con la luminaria.	
		Conjunto de suspensión	
1	0617 91	Permite fijar las luminarias combinadas 0617 46/47/74/75/76 suspendidas a 40 cm del techo.	
		Accesorio metálico color cromado.	
		Conjunto banderola	
1	0617 92	Permite fijar las luminarias combinadas 0617 46/47/74/75/76 en banderola.	
		Accesorio metálico color cromado.	