

LÁMPARAS DE DESCARGA Halogenuros Metálicos

HSI-HX / HSI-THX



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo
- Versiones Elipsooidal (HX) o Tubular (THX). Clara (CL) o Fosforada (CO)
- Se puede utilizar tanto en instalaciones con balastos de mercurio como balastos de sodio
- Versión I: con arrancador interno
- Vida media: hasta 20.000 horas



Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020357	HSI-HX 250W CL	203577	250	68	E40	4500	23.000	130	2,1	0,58	20000	12	74,57	0,30 A+
0020355	HSI-HX 250W CO	203553	250	71	E40	3800	21.000	130	2,1	0,58	20000	12	74,57	0,30 A+
0020353	HSI-HX 400W CL	203539	400	60	E40	4500	37.000	130	3,4	0,56	20000	12	74,57	0,30 A+
0020350	HSI-HX 400W CO	203508	400	70	E40	3800	35.200	130	3,4	0,58	20000	12	74,57	0,30 A+
0020351	HSI-HX 400W CO/I	203515	400	69	E40	3800	35.200	130	3,4	interno	20000	12	74,57	0,30 A+
0020394	HSI-THX 250W CL	203942	250	68	E40	4500	20.000	130	2,1	0,58	20000	12	48,92	0,30 A+
0020546	HSI-THX 400W CL	205465	400	62	E40	4200	36.000	130	3,4	0,58	20000	12	48,92	0,30 A
0020346	HSI-HX 250W CO 4K BASIC	203461	250	60	E40	4.200	18.000	128	2,15	0,58	15000	12	55,00	0,30 A
0020347	HSI-HX 400W CO 4K BASIC	203478	400	65	E40	4.200	35.000	125	3,25	0,58	15000	12	59,90	0,30 A+
0020393	HSI-THX 250W BASIC 4K	203935	250	65	E40	4.000	19.000	130	2,15	0,58	15000	12	39,90	0,30 A+
0020544	HSI-THX 400W BASIC 4K	205441	400	65	E40	4.000	32.000	130	3,25	0,56	15000	12	39,90	0,30 A+

HSI-T Daylight



- Lámpara de halogenuros metálicos de cuarzo
- Excelente reproducción de color: Ra = 1A
- Disponible en 5.300° K y 6.100° K
- Alto rendimiento
- Vida media: 20.000 horas

Código	Descripción	EAN 5410288	W	IRC	Casquillo	Temp. color (°K)	Flujo lum. 25°C (lm)	Tensión func. (V)	Intensidad func. lamp (A)	Impulso arranque (kVp)	Vida media	UC	Euros	Clase Energ.
0020530	HSI-T DAYLIGHT 250W/D	205304	250	91	E40	5300	20.000	112	3,00	3-4,5	20.000	12	76,07	0,30 A
0020531	HSI-T DAYLIGHT 400W/D	205311	400	87,4	E40	6100	32.000	122	4,40	3-4,5	20.000	12	76,07	0,30 A