

Clavijas y tomas de corriente industriales >50V

■ BASES EMPOTRABLES - IP66/IP67

Serie EUREKA

Poles	Hz.	Volttios	Color	h.	INCLINADA BRIDA DE FIJACIÓN NORMAL		RECTA BRIDA DE FIJACIÓN REDUCIDA 75x75	
					16A	32A	16A	32A
2P+T	50/60	100-130	■	4	417.1660	417.3260	427.1660	427.3260
	50/60	200-250	■	6	417.1663	417.3263	427.1663	427.3263
	50/60	380-415	■	9	417.1668	417.3268	427.1668	427.3268
	50/60	480-500	■	7	427.16636	427.32636	427.16636	427.32636
3P+T	50/60	trasf.	■	12	427.16633	427.32633	427.16633	427.32633
	>300-500	>50	■	2	427.16632	427.32632	427.16632	427.32632
	c.c.	>50-250	■	3	427.16634	427.32634	427.16634	427.32634
	c.c.	>250	■	8	427.16638	427.32638	427.16638	427.32638
3P+N+T	50/60	100-130	■	4	417.1661	417.3261	427.1661	427.3261
	50/60	200-250	■	9	417.1664	417.3264	427.1664	427.3264
	50/60	380-415	■	6	417.1666	417.3266	427.1666	427.3266
	60	440-460	■	11	427.16685	427.32685	427.16685	427.32685
	50/60	480-500	■	7	427.16686	427.32686	427.16686	427.32686
	50/60	600-690	■	5	427.16687	427.32687	427.16687	427.32687
	50/60	380-440	■	3	427.16684	427.32684	427.16684	427.32684
	100-300	>50	■	10	427.16661	427.32661	427.16661	427.32661
	>300-500	>50	■	2	427.16682	427.32682	427.16682	427.32682
	50/60	100-130	■	4	417.1662	417.3262	427.1662	427.3262
50/60	208-250	■	9	417.1665	417.3265	427.1665	427.3265	
50/60	346-415	■	6	417.1667	417.3267	427.1667	427.3267	
50/60	480-500	■	7	427.16676	427.32676	427.16676	427.32676	
50/60	600-690	■	5	427.16677	427.32677	427.16677	427.32677	
60	440-460	■	11	427.16675	427.32675	427.16675	427.32675	
50/60	380-440	■	3	427.16674	427.32674	427.16674	427.32674	
>300-500	>50	■	2	427.16672	427.32672	427.16672	427.32672	

Tensión nominal >50V
-Aprobaciones: de pág. 561

■ Borres de tornillo
■ Borres de resorte
Más información de pág. 36

■ De color negro
Versiones también disponible en negro; solo agregar ".K" al final de cada referencia
Ejemplo: 418.1663.K



Serie EUREKA

Poles	Hz.	Volttios	Color	h.	CON SALIDA A 90°		SAFE-IN		FAST WIRING		INCLINADA BRIDA DE FIJACIÓN NORMAL	
					16A	32A	16A	32A	16A	32A	16A	32A
2P+T	50/60	100-130	■	4	457.1660	457.3260	418.1660H	418.3260F	418.1660F	418.3260F	415.6360	415.6360
	50/60	200-250	■	6	457.1663	457.3263	418.1663H	418.3263F	418.1663F	418.3263F	415.6363	415.6363
	50/60	380-415	■	9	457.1668	457.3268	418.1668H	418.3268F	418.1668F	418.3268F	415.6368	415.6368
	50/60	480-500	■	7	457.16636	457.32636	418.16636H	418.32636F	418.16636F	418.32636F	415.63636	415.63636
3P+T	50/60	trasf.	■	12	457.16633	457.32633	418.16633H	418.32633F	418.16633F	418.32633F	415.63633	415.63633
	>300-500	>50	■	2	457.16632	457.32632	418.16632H	418.32632F	418.16632F	418.32632F	415.63632	415.63632
	c.c.	>50-250	■	3	457.16634	457.32634	418.16634H	418.32634F	418.16634F	418.32634F	415.63634	415.63634
	c.c.	>250	■	8	457.16638	457.32638	418.16638H	418.32638F	418.16638F	418.32638F	415.63638	415.63638
3P+N+T	50/60	100-130	■	4	457.1661	457.3261	418.1661H	418.3261F	418.1661F	418.3261F	415.6361	415.12561
	50/60	200-250	■	9	457.1664	457.3264	418.1664H	418.3264F	418.1664F	418.3264F	415.6364	415.12564
	50/60	380-415	■	6	457.1666	457.3266	418.1666H	418.3266F	418.1666F	418.3266F	415.6366	415.12566
	60	440-460	■	11	457.16685	457.32685	418.16685H	418.32685F	418.16685F	418.32685F	415.63685	415.125685
	50/60	480-500	■	7	457.16686	457.32686	418.16686H	418.32686F	418.16686F	418.32686F	415.63686	415.125686
	50/60	600-690	■	5	457.16687	457.32687	418.16687H	418.32687F	418.16687F	418.32687F	415.63687	415.125687
	50/60	380-440	■	3	457.16684	457.32684	418.16684H	418.32684F	418.16684F	418.32684F	415.63684	415.125684
	100-300	>50	■	10	457.16661	457.32661	418.16661H	418.32661F	418.16661F	418.32661F	415.63661	415.125661
	>300-500	>50	■	2	457.16682	457.32682	418.16682H	418.32682F	418.16682F	418.32682F	415.63682	415.125682
	50/60	100-130	■	4	457.1662	457.3262	418.1662H	418.3262F	418.1662F	418.3262F	415.6362	415.12562
50/60	208-250	■	9	457.1665	457.3265	418.1665H	418.3265F	418.1665F	418.3265F	415.6365	415.12565	
50/60	346-415	■	6	457.1667	457.3267	418.1667H	418.3267F	418.1667F	418.3267F	415.6367	415.12567	
50/60	480-500	■	7	457.16676	457.32676	418.16676H	418.32676F	418.16676F	418.32676F	415.63676	415.125676	
50/60	600-690	■	5	457.16677	457.32677	418.16677H	418.32677F	418.16677F	418.32677F	415.63677	415.125677	
60	440-460	■	11	457.16675	457.32675	418.16675H	418.32675F	418.16675F	418.32675F	415.63675	415.125675	
50/60	380-440	■	3	457.16674	457.32674	418.16674H	418.32674F	418.16674F	418.32674F	415.63674	415.125674	
>300-500	>50	■	2	457.16672	457.32672	418.16672H	418.32672F	418.16672F	418.32672F	415.63672	415.125672	

■ 2P+E= 10/60

● Ideales para cuadro Serie DOMINO (pág. 137) y Serie BLOCK (pág. 144)



Accessories
Cajas vacías para realizar versiones murales
pág. 60

