



### Ref : **CRU (D x L) IS** **Destornillador Phillips aislado**

#### Uso:

- Destornillador para tornillos cruciformes de tipo « PHILLIPS ».
- Para trabajo con tensión BT

#### Características:

- Acero al cromo vanadio molibdeno, resistente a la deformación y la rotura. (+ 30% respecto a ISO 2380)
- Material aislante resistente al desgarro.
- Varilla escotada (punta «slim»):
  - El aislante no recrece el diámetro de la varilla.
  - Accesibilidad para alojamientos profundos.
  - Reduce la fricción y el deterioro del aislante.
- Perfil del mango:
  - Diseñado para transmitir un par elevado con la máxima comodidad.
  - Apto para uso con guantes aislantes.
  - Forma octogonal en la parte delantera del mango.
  - Extremo perfectamente redondo al contacto con la palma, para reforzar la comodidad de uso.
- Mango bimaternal:
  - Material muy resistente, recubierto de un termoplástico flexible, con tacto «soft» y antideslizante
- Código de color amarillo (identificación rápida)

#### Marcado:

En la varilla: CRU "D"x"L"IS


En el mango:  DERANCOURT fechador mes / año

 1000V IEC/EN60900

#### Normas:

- **IEC EN 60900:** Trabajos bajo tensión – Herramientas manuales para su uso hasta 1000 V en corriente alterna o 1500V en corriente continua
- **ISO 8764-1:** Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas – Destornillador para tornillos de cabeza cruciforme - Apartado 1: puntas de destornillador

N°	REFERENCIAS	N° ENEDIS	D (mm)	L (mm)	M (mm)	A (mm)	Peso (g)
PH 0	CRU 3X100 IS	-	3	100	93	28.5	45
PH 0	CRU 4X75 IS	07.80.258	4	75	103	31.5	50
PH 1	CRU 5X100 IS	07.80.263	5	100	103	31.5	75
PH 2	CRU 6X125 IS	07.80.271	6	125	113	35	110
PH 3	CRU 8X150 IS	07.80.280	8	150	113	35	155
PH 4	CRU 10X200 IS	07.80.285	10	200	123.5	38	265



1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France

Tél : +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax : +33 (0)4 68 92 71 78

Email: [contact@derancourt.com](mailto:contact@derancourt.com)

[www.derancourt.com](http://www.derancourt.com)

