



INTERRUPTORES DIFERENCIALES DX3

DIFERENCIAL DX3 2/25/300 AC

PVR (Sin IVA)

Vigencia de la tarifa 19/04/2021

Inter. diferencial DX³ - 2P- 230V~25A - tipo AC - 300mA - 2 mód.

Características del producto

Bipolares 230 V~ Tipo AC - Sensibilidad: 300 mA - In: 25 A - Número de módulos: 2

Características generales

Interruptores diferenciales DX³-ID - entrada superior/salida inferior - Cumplen la norma UNE EN 61008-1 - Tipo AC: detectan los defectos de componente alterna - Tipo A: detectan los defectos de componentes alterna y continua (circuitos especializados: cocinas, placas de cocción, lavadoras, etc.) - Tipo Hpi: detectan los defectos de componentes alterna y continua (tipo A) con inmunidad reforzada a los disparos intempestivos (ambientes con perturbaciones: circuitos informáticos, impactos de rayos, lámparas fluorescentes, etc.) - Tipo B: detectan los defectos de componentes alterna y continua y los defectos de corriente continua sin ondulación (maquinaria con variación de velocidad, instalaciones fotovoltaicas, centros de atención telefónica, material médico, etc.) - Aptas para auxiliares, mandos motorizados y módulos de conexión DX³ (excepto Tipo B) - Conexión tornillo/tornillo: entrada superior y salida inferior por bornas con tornillos