

PRODUCT-DETAILS

CAL5-11

CAL5-11 Auxiliary Contact Block



Información General	
Tipo de producto extendido	CAL5-11
Código de producto	1SBN010020R1011
EAN	3471522121073
Descripción corta	CAL5-11 Auxiliary Contact Block
Descripción larga	CAL5-11 Auxiliary Contact Block

Technical	
Adecuado para	AF45 AF50 AF63 AF75 A9 A12 A16 A26 A30 A40 A45 A50 A63 A75 A95 A110 AL9 AL12 AL16 AL26 AL30

AL40
 AE45
 AE50
 AE63
 AE75
 TAL9
 TAL12
 TAL16
 TAL26
 TAL30
 TAL40
 TAE45
 TAE50
 TAE75
 GA75
 GAE75
 UA16
 UA26
 UA30
 UA50
 UA63
 UA75
 UA16RA
 UA26RA
 UA30RA
 UA50RA
 UA63RA
 UA75RA
 UAF75RA
 N22E
 N31E
 N40E
 N44E
 N53E
 N62E
 N71E
 N80E
 N33/11
 N51/11
 NL22E
 NL31E
 NL40E

Tensión nominal de operación	Auxiliary Circuit 690 V
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	acc. to IEC 60947-5-1 and VDE 0110 (Gr. C) 690 V acc. to UL/CSA 600 V
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Capacidad mínima de conmutación	A9 ... A75 17 / 5 VLT4K A95 ... AF750 24 / 50 VLT4K
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 0.1 W
Dispositivos de protección contra cortocircuitos	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Durabilidad mecánica	10 million 3 million 2 million
Número de contactos auxiliares NC	1
Número de contactos auxiliares NO	1
Tipo de montaje	Side Mounting
Tipo de pieza	New
Posición de montaje	Side
Observaciones	100

Ficha técnica	AUXILIARY SWITCH
Tipo de terminal	Screw Terminals

Ambiente

Grado de protección	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información medioambiental	1SBD250138E1000

Technical UL/CSA

Pilot Duty UL/CSA	A600
	Q300

Dimensiones

Ancho del product	12 mm
Alto del producto	74 mm
Largo del product	62 mm
Peso del product	0.05 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	2 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	100 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	35 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	105.5 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.1 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471522121073
Embalaje Nivel 2 Unidades	box 240 piece
Embalaje Nivel 2 Ancho	300 mm
Embalaje Nivel 2 Alto	308 mm
Embalaje Nivel 2 Largo	245 mm
Embalaje Nivel 2 Peso	12 kg
Paquete Nivel 3 Unidades	2880 piece

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	2 piece
Código arancelario	85389099
Número E (Finlandia)	3709188

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	CB_SE_30113
Certificado CCC	CCC_2013010304604041 CCC_2004010305133985
Certificado CQC	CQC2013010304604041
Certificado CSA	CSA_1033838
Declaración de conformidad - CCC	2020980304001626

Declaración de conformidad - CE	1SBD250809U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250826U1000
Certificado EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Información medioambiental	1SBD250138E1000
Certificado GOST	GOST_POCCFRME77B07175
Instrucciones y manuales	FPTC407744P0001
Certificado RINA	RINA_ELE172319XG001
Información sobre RoHS	1SBD250809U1000
Certificado UL	UL_071301E48139

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SBC100122C0202_Ch04
Instrucciones y manuales	FPTC407744P0001

Clasificaciones

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8538 90 99
UNSPSC	39120000
Clase electrónica	V11.0 : 27371302
Código de clasificación de objetos	K

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Block Contactors Accessories

