

Starfix™

terminales para cableado de control



0 376 68 0 376 67 0 376 66 0 376 64 0 376 43

Emb.	Ref.	Terminal con cuerpo aislado				
		Conforme con la norma NFC 63 - 023				
		Parte activa en cobre estañado electrolítico				
		Reborde aislante en poliamida 6/6				
		Para conductores de sección (mm ²)	AWG	Color	Embalaje	
480	0 376 61	0,5	20	Blanco	12 tiras de	
480	0 376 62	0,75	20	Azul	40 terminales	
1000	0 376 63	1	18	Rojo	25 tiras de	
1000	0 376 64	1,5	16	Negro	terminales	
1000	0 376 66	2,5	14	Gris		
250	0 376 67	4	12	Naranja	10 tiras de	
250	0 376 68	6	10	Verde	terminales	
100	0 376 69	10	8	Café	Individual	
100	0 376 70	16	6	Blanco		
50	0 376 71	25	4	Negro		
50	0 376 77	35		Rojo	Individual	
30	0 376 78	50		Azul	Individual	

Terminales dobles con cuerpo aislado

Conforme con la norma NFC 63 - 023
Parte activa en cobre estañado electrolítico
Reborde aislante en polipropileno,
permite recibir 2 conductores de una misma
sección y conectarlos en un solo borne:
operación de puente, conexión común

		Para conductores de sección (mm ²)	AWG	Color	Embalaje
100	0 376 87	2 x 0,75	2 x 20	Azul	Individual
100	0 376 88	2 x 1	2 x 18	Rojo	
100	0 376 89	2 x 1,5	2 x 16	Negro	
100	0 376 90	2 x 2,5	2 x 14	Gris	

Recargas gran capacidad Starfix™

Se adaptan en las piezas Ref. 0 376 49 y 0 376 91
Capacidad estudiada para un aprovisionamiento
menos frecuente de los cargadores.
No agrega peso a la pinza
Envase transparente


		Sección (mm ²)	Color	Capacidad / repuesto
3000	0 376 41	0,5	Blanco	300 terminales
3000	0 376 42	0,75	Azul	300 terminales
3000	0 376 43	1	Rojo	300 terminales
3000	0 376 44	1,5	Negro	300 terminales
2500	0 376 45	2,5	Gris	250 terminales

Starfix™

terminales para cableado de control

■ Terminales con cuerpo aislado


- Conductor: recubierto en cobre estañado electrolítico
- Material aislante del cuerpo: poliamida 6/6
- Suministrado en tiras (área de sección de 0,5 a 25 mm²) para conductores desde 20 AWG hasta 4 AWG, para utilizar fácilmente con aplicadores Starfix™



Ref.	Sección (mm)	AWG	Color	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
0 376 61	0,5	20	Blanco	7,6	14,1	1,5	3,4
0 376 62	0,75	20	Azul	7,6	14,1	1,5	3,4
0 376 63	1	18	Rojo	7,6	14,1	1,7	3,6
0 376 64	1,5	16	Negro	7,9	14,4	2	4,1
0 376 66	2,5	12	Gris	7,9	15,4	2,6	4,8
0 376 67	4	12	Naranja	11,9	21,2	3,2	7,2
0 376 68	6	10	Verde	11,9	22,9	3,8	8,6
0 376 69	10	8	Café	12	21,9	4,9	8,6
0 376 70	16	6	Blanco	18	28,5	6,3	9,8
0 376 71	25	4	Negro	18	31,3	7,9	12,2

■ Terminales dobles con cuerpo aislado

- Conductor: recubierto en cobre electrolítico
- Material aislante del cuerpo: polipropileno
- Suministrado en tiras (área de sección de 2 x 0,75 a 2 x 2,5 mm²) para conductores desde 2 x 20 a 2 x 12 AWG)



Ref.	Sección (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
0 376 87	2x0,75	8	15	2,1	6	3,3
0 376 88	2x1	8	15	2,35	6	4
0 376 89	2x1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
0 376 90	2x2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8