Tomas de corriente

LIVING

L4113 L4180

L4115

L4140

L4177

L4125S

L4128S

L4188S

LIGHT


N4113 N4180

N4115

N4140

N4177

N4125S

N4128S

N4188S

TOMAS DE CORRIENTES ESTANDAR ITALIANO

Artículo	Descripción
L4113*	toma 2P+T 10A 250V a.c.
N4113*	- entre ejes 19 mm
	- alvéolos protegidos Ø 4 mm
L4180	toma 2P+T 10A y 16A 250V a.c.
N4180	- entre ejes 19 mm y 26 mm
	- alvéolos protegidos
L4115	toma de seguridad 2P+T 10A 250V a.c.
N4115	irreversible para enchufe art. 2200NA

TOMAS SCHUKO - ESTANDAR ALEMAN

Artículo	Descripción
L4140*	toma 2P+T 10/16A con contactos
N4140*	laterales y de tierra central para
	enchufe schuko y enchufe 10A en línea
	- tipo P30 - entreejes 19 mm
	- alvéolos protegidos

TOMA PARA AFEITADORA

Artículo	Descripción
L4177	toma para afeitadora con transformador
N4177	de aislación tensión de ingreso 230V a.c.
	50/60Hz - tensión de salida 115/230V a.c.
	20VA

TOMAS DE CORRIENTE OTROS ESTANDARES

Artículo	Descripción
L4125S	toma 2P 16A 127/250 V a.c.
N4125S	- alvéolos no protegidos
	- estándar euroamericano universal
L4128S	toma 2P+T 15A 127/250 V a.c.
N4128S	- alvéolos no protegidos
	- estándar USA - 2 módulos
L4188S	toma duplex 2P+T 15A 127/250 V a.c.
N4188S	- alvéolos no protegidos
	- estándar USA - 3 módulos

* Tomacorrientes de acuerdo a la NTP IEC 60884-1

NOTA: para información técnica detallada ver las página 297.