

## Tomas de corriente



### TOMA DE CORRIENTE 250V A.C.

Artículo	Descripción
5180	toma 2P+T 10 y 16A tipo bipaso - entre ejes 19 y 26mm con alvéolos protegidos
5025	toma 2P - 10/16A universal - entre ejes 19mm tipo euroamericano
5113	toma 2P+T 10A entre ejes 19mm. con alvéolos protegidos - ø 4mm.
5028	toma aterrizada 15A 220V standard USA 2P+T
5100	toma de seguridad 2P+T 10A irreversible de alvéolos aislados - para clavija 2200NN
5300	toma de seguridad 2P+T 16A irreversible de alvéolos aislados - para clavijas 2200NN y 2300NN
5139	toma de seguridad 2P+T 20A - irreversible de alvéolos aislados - para clavija 2420

## Tomas telefónicas, data y TV



### CONECTORES TELEFONICOS Y DATA

Artículo	Descripción
5982	conector telefónico tipo RJ11 de dos pares con conexiones a borne - 4 contactos
5983	conector telefónico tipo RJ12 de tres pares con conexiones a borne - 6 contactos
5979C5E	toma RJ45, categoría 5E, cuatro pares, conexión toolless para cable UTP
5979C6	toma RJ45, categoría 6, cuatro pares, conexión toolless para cable UTP

### TOMAS DE TV

Artículo	Descripción
5152E	toma coaxial para TV-VHF UHF y TV cable $\Omega$ 9,5 mm