



DESCRIPCION

Casco de protección para industria y electricistas.

CARACTERISTICAS

- Casco en ABS, sin ventilación, ultra ligero.
- Contorno de la cabeza en polietileno de baja densidad alta presión.
- Casco deformable en caso de choque, equipado de canalón.
- Talla ajustable de 53 a 62 cm alrededor de la cabeza de 5 mm en 5 mm.
- Cofia textil de 4 puntos ajustable por cremallera.
- Revestimiento frontal.
- Conforme a la norma EN 397 :
 - Utilización a muy baja : - 30°C.
 - Aislamiento eléctrico: 440 V corriente alterna ; DIN EN 397 1000 V.
 - Protección contra las proyecciones de metales en fusión (MM).
- Conforme EN 50365 1000 V Δ .
- Conforme ANSI Z 89.1 :2003 clase E 20 000 V.

REFERENCIA	DESIGNACION	PESO (kg)
MO-182/1-B	Casco de seguridad Blanco	0,3
MO-182/1-J	Casco de seguridad Amarillo	0,3
MO-182/1-R	Casco de seguridad Rojo	0,3
MO-182/1-BL	Casco de seguridad Azul	0,3

OPCIONES

El casco puede equiparse de los siguientes equipos :

- MS-118 : linterna frontal con foco ajustable.
- MS-122 : linterna frontal de LED.
- MO-184 : pantalla facial de protección anti U.V.
- MO-184E: pantalla facial de protección para cortocircuito eléctrico

SBI CONNECTORS ESPAÑA S.A.

C/ Albert Einstein, 5-7 Pol. Ind. Sesrovires
08635 Sant Esteve Sesrovires – Barcelona
Tel. 93 771 55 86 Fax. 93 771 31 97
www.sbiconnect.es