

Sirene elettriche industriali

Industrial electric motor sirens

V $\tilde{\sim}$ 12-24-48-110-240 ($\pm 10\%$)	\equiv	\sim 50/60 Hz	On: 1 min. Off: 10 min. (BA=On ∞)
autoestinguente self-extinguishing	IP 43	\square	M 12





**MINI CELERE
MINI CELERE BA**

**MCL
MCL BA**

①① ①⑨ ②⑨

V $\tilde{\sim}$	12	24	48	110	240	V \equiv	12	24
A	2.7	1.47	0.85	0.37	0.22	A	1.3	0.55
dB(A)1m	88	94	100	96	101	dB(A)1m	97	100
Hz	1020	1350	1520	1450	1730	Hz	1200	1300
On: 1 min. Off: 10 min.						On	∞	
MCL12DA					42000	MCLBA12D	42006	
MCL24DA					42001	MCLBA24D	42007	
MCL48DA					42002			
MCL110DA					42003			
MCL240DA					42005			



Kg. 0,4
BA Kg. 0,3




**CELERE
CELERE BA**

**CL
CL BA**

①① ①⑨ ②⑨

V $\tilde{\sim}$	12	24	48	110	240	V \equiv	12	24
A	9.2	7.8	3.6	0.92	0.65	A	2.5	1.1
dB(A)1m	100	109	108.5	104.5	110	dB(A)1m	103	103
Hz	1020	1380	1410	1060	1430	Hz	950	950
On: 1 min. Off: 10 min.						On	∞	
CL12DA					42020	CLBA12D	42026	
CL24DA					42021	CLBA24D	42027	
CL48DA					42022			
CL110DA					42023			
CL240DA					42025			



Kg. 1,2
BA Kg. 0,6





**SUPER CELERE
SUPER CELERE BA**

**SCL
SCL BA**

①① ①⑨ ④⑥

V $\tilde{\sim}$	12	24	48	110	240	V \equiv	12	24
A	13.5	7	6	1.7	1.2	A	9.5	5.0
dB(A)1m	111	112	113.5	111.5	113.5	dB(A)1m	114	114
Hz	800	900	1060	970	1120	Hz	820	820
On: 1 min. Off: 10 min.						On	∞	
SCL12DA					42040	SCLBA12D	42046	
SCL24DA					42041	SCLBA24D	42047	
SCL48DA					42042			
SCL110DA					42043			
SCL240DA					42045			



Kg. 1,6
BA Kg. 1,5

Per ordinare l'opzione nera vedere codici su listino in vigore. Termointerruttore di protezione motore montato nelle versioni 110V-240V nei modelli CL-SCL-CT-SCT.
Black option available on request. Thermal circuit breaker to protect the motor installed in versions 110V-240V of types CL-SCL-CT-SCT.