



Ref : **D13**

Llave poligonal contra-acodada aislada

Uso:

- Herramientas para tornillos y tuercas
- Para trabajos con tensión BT

Características:

- Llave estrella de 12 caras
- 1 cabeza
- Acero tratado cromo vanadio
Dureza: 39 HRC mini (medidas ≤ 34 mm)
Dureza: 35 HRC mini (34 < medidas ≤ 70 mm)
- Aislamiento doble capa (blanco y naranja)
- Tratamiento de superficie: cromado



Normas:

- **ISO 691:** Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas - Apertura de llaves y cabezales de apriete - Tolerancias habituales de uso.
- **ISO 1711-1:** Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas - Especificaciones técnicas - Apartado 1: llaves de apriete y terminales manuales.
- **IEC EN 60900:** Trabajos bajo tensión - Herramientas manuales para su uso hasta 1000V en corriente alterna o 1500V en corriente continua
- Cumple con las especificaciones técnicas de FT BT n° 401.

| Ref. | ● | ENEDIS | Longitud | Peso |
|--------|----|-----------|----------|--------|
| D13 6 | 6 | — | 130 mm | 45 g |
| D13 7 | 7 | — | 140 mm | 50 g |
| D13 8 | 8 | 07.81.058 | 140 mm | 55 g |
| D13 9 | 9 | — | 140 mm | 80 g |
| D13 10 | 10 | 07.81.060 | 175 mm | 90 g |
| D13 11 | 11 | 07.81.061 | 175 mm | 95 g |
| D13 12 | 12 | 07.81.062 | 190 mm | 120 g |
| D13 13 | 13 | 07.81.063 | 190 mm | 125 g |
| D13 14 | 14 | 07.81.064 | 200 mm | 145 g |
| D13 15 | 15 | — | 200 mm | 145 g |
| D13 16 | 16 | 07.81.066 | 215 mm | 180 g |
| D13 17 | 17 | 07.81.067 | 215 mm | 190 g |
| D13 18 | 18 | 07.81.068 | 230 mm | 225 g |
| D13 19 | 19 | 07.81.069 | 235 mm | 230 g |
| D13 20 | 20 | — | 250 mm | 310 g |
| D13 21 | 21 | 07.81.071 | 260 mm | 320 g |
| D13 22 | 22 | 07.81.072 | 250 mm | 335 g |
| D13 23 | 23 | 07.81.073 | 270 mm | 420 g |
| D13 24 | 24 | 07.81.074 | 270 mm | 500 g |
| D13 26 | 26 | 07.81.076 | 270 mm | 565 g |
| D13 27 | 27 | — | 300 mm | 570 g |
| D13 28 | 28 | — | 300 mm | 580 g |
| D13 29 | 29 | — | 300 mm | 600 g |
| D13 30 | 30 | 07.81.080 | 310 mm | 630 g |
| D13 32 | 32 | 07.81.082 | 310 mm | 645 g |
| D13 36 | 36 | — | 320 mm | 650 g |
| D13 38 | 38 | — | 350 mm | 1120 g |
| D13 41 | 41 | — | 380 mm | 1150 g |
| D13 42 | 42 | — | 400 mm | 1170 g |
| D13 46 | 46 | — | 440 mm | 1200 g |
| D13 50 | 50 | — | 465 mm | 1300 g |

Marcado:

MEDIDA



DERANCOURT Referencia



1000V Mes/Año
IEC/EN 60900

DERANCOURT®

1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France

Tel: +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax: +33 (0)4 68 92 71 78

Email: contact@derancourt.com

www.derancourt.com

