



Ref: **D13**

Llave poligonal contra-acodada aislada

Uso:

- Herramientas para tornillos y tuercas
- Para trabajos con tensión BT

Características:

- Llave estrella de 12 caras
- 1 cabeza
- Acero tratado cromo vanadio
 - Dureza: 39 HRC mini (medidas ≤ 34 mm)
 - Dureza: 35 HRC mini (34 < medidas ≤ 70 mm)
- Aislamiento doble capa (blanco y naranja)
- Tratamiento de la superficie: cromado

Normas:

- **ISO 691:** Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas – Apertura de llaves y cabezales de apriete – Tolerancias habituales de uso.
- **ISO 1711-1:** Herramientas de maniobra para tornillos y tuercas - Especificaciones técnicas - Apartado 1: llaves de apriete y terminales manuales.
- **IEC EN 60900:** Trabajos bajo tensión – Herramientas manuales para su uso hasta 1000V en corriente alterna o 1500V en corriente continua



Marcado:

MEDIDA



DERANCOURT Referencia



1000V Mes/Año

IEC/EN 60900

Ref.	●	ENEDIS	Longitud	Peso
D13 6	6	—	130 mm	45 g
D13 7	7	—	140 mm	50 g
D13 8	8	07.81.058	140 mm	55 g
D13 9	9	—	140 mm	80 g
D13 10	10	07.81.060	175 mm	90 g
D13 11	11	07.81.061	175 mm	95 g
D13 12	12	07.81.062	190 mm	120 g
D13 13	13	07.81.063	190 mm	125 g
D13 14	14	07.81.064	200 mm	145 g
D13 15	15	—	200 mm	145 g
D13 16	16	07.81.066	215 mm	180 g
D13 17	17	07.81.067	215 mm	190 g
D13 18	18	07.81.068	230 mm	225 g
D13 19	19	07.81.069	230 mm	230 g
D13 20	20	—	250 mm	310 g
D13 21	21	07.81.071	250 mm	320 g

Ref.	●	ENEDIS	Longitud	Peso
D13 22	22	07.81.072	250 mm	335 g
D13 23	23	07.81.073	250 mm	420 g
D13 24	24	07.81.074	270 mm	500 g
D13 26	26	07.81.076	270 mm	565 g
D13 27	27	—	300 mm	570 g
D13 28	28	—	300 mm	580 g
D13 29	29	—	300 mm	600 g
D13 30	30	07.81.080	310 mm	630 g
D13 32	32	07.81.082	310 mm	645 g
D13 36	36	—	320 mm	650 g
D13 38	38	—	350 mm	1120 g
D13 41	41	—	380 mm	1150 g
D13 42	42	—	400 mm	1170 g
D13 46	46	—	440 mm	1200 g
D13 50	50	—	465 mm	1300 g

DERANCOURT®

1 rue de Barcelone - Sainte-Eugénie - 66270 LE SOLER - France

Tel: +33 (0)4 68 92 11 55 - Fax: +33 (0)4 68 92 71 78

Email: contact@derancourt.com

www.derancourt.com

