

**Ref.: C600 Cortacables de mango largo Ø 35 mm**

Brazos alargados.

Para cables de cobre y aluminio. Capacidad máxima Ø: 35 mm

**Ejemplos de uso:**

Cable de distribución subterránea de baja tensión NFC 33210 (4 x 35²).

Cable de distribución subterránea de media tensión NFC 33223, C 33-226 (1 x 50²).

**Accesorios:** Juego de cuchillas. Ref.: M600.

Ref.	Longitud	Peso
<b>C600</b>	600 mm	2.110 g

**Ref.: C800 Cortacables de mango largo Ø 44 mm**

Para cables de cobre y aluminio. Capacidad máxima Ø: 44 mm

**Ejemplos de uso:**

Cables de distribución aérea de baja tensión NFC 33209 (3 x 150² + 70²).

Cables de distribución subterránea de baja tensión NFC 33210 (3 x 150² + 70²).

Cables de distribución subterránea de media tensión NFC 33223, C 33-226 (1 x 150²).

**Accesorios:** Juego de cuchillas. Ref.: M800.

Ref.	Longitud	Peso
<b>C800</b>	830 mm	3.690 g

**Ref.: C16 Cortacables para cobre, aluminio y acero**

Para cobre, aluminio y acero, con cabeza cromada.

Diámetro de 20 mm para aluminio y cobre.

Diámetro de 16 mm para acero blando.

Diámetro de 10 mm para acero duro.

**Accesorio:** Juego de cuchillas. Ref.: LX 16 .

Ref.	Nº de den. de EDF	Longitud	Peso
<b>C16</b>	07.83.934	660 mm	2.800 g

**Ref.: CCP Cortacables pico de loro de mango largo, Ø 26 mm**

Mordazas pico de loro. Corta cobre y aluminio de un diámetro máximo de 26 mm.

**Ejemplos de uso:**

Cables de acometida subterránea de baja tensión NFC 33210 (4 x 35²).

Ref.	Nº de den. de EDF	Longitud	Apertura	Peso
<b>CCP</b>	07.83.706	450 mm	30 mm	2.300 g

