











Quadri ATLANTIC

tabella di scelta

				STRUTTURA IN METALLO IP66 E IP55		STRUTTURA IN ACCIAIO INOX 304L IP66		COMPOSIZIONE LIBERA	
 				 		 			
Dimensioni (mm)				Con porta cieca	Con porta in vetro	Con porta cieca INOX 304L	Con porta INOX con vetro	Montanti + supporti	
H	L	P	forniti con piastre di fondo					Num. Moduli 17,5 mm (capacità massima)	
300	200	160	0 369 10 ⁽¹⁾			0 352 00 fornito con piastre			
	400	300	160	0 369 12 ⁽¹⁾					
	500	400	160	0 369 13 ⁽¹⁾					
	400	300	200	0 369 17	0 369 27	0 352 01	0 352 21	0 366 13	36
	500	400	200	0 369 18	0 369 28	0 352 02	0 352 22	0 366 15	54
	600	400	200	0 369 19	0 369 29	0 352 03	0 352 24		
	600	500	200	0 369 20					
	700	500	200	0 369 21					
	500	400	250	0 369 25					
	600	400	250	0 369 26	0 369 36	0 352 05	0 352 25	0 366 16	54
	700	500	250	0 369 30	0 369 40	0 352 06	0 352 26	0 366 17	92
	800	600	250	0 369 31	0 369 41				
	1000	600	250	0 369 32					
	800	600	300	0 369 37	0 369 47	0 352 11	0 352 31	0 366 18	145
	1000	600	300	0 369 38	0 369 48				
	1000	800	300	0 369 39	0 369 49	0 352 13	0 352 33	0 366 19	240
	1200	600	300	0 369 42					
	1200	800	300	0 369 43		0 352 14	0 352 76	0 366 20	280
	800	600	400	0 369 44					
1000	800	400	0 369 45						
1200	800	400	0 369 46	0 369 56					
1400	800	400	0 369 50	0 369 60					
	300	300	160	0 369 51 ⁽¹⁾					
	300	300	200	0 369 55					
	400	400	200	0 369 57					
	500	500	200	0 369 59					
	500	500	250			0 352 55	0 352 75		
	600	600	250	0 369 64	0 369 74				
	800	800	300	0 369 68					
600	600	400	0 369 72						
	300	400	160	0 369 11 ⁽¹⁾					
	400	600	200	0 369 76					
	600	800	300	0 369 78 ⁽²⁾					
	600	1000	300	0 369 79 ⁽²⁾					
	800	1000	300	0 369 80 ⁽²⁾					
	1000	1200	300	0 369 81 ⁽²⁾					

(1) senza fori - (2) con doppia porta - (3) tranne scatola ATLANTIC HD in acciaio - (4) Forniti di profilato EN 60715