


Precintos Insulok Standard

HellermannTyton produce una línea completa de precintos en diversos materiales, colores, estilos y tamaños. Nuestros rigurosos estándares de calidad garantizan el máximo desempeño en las aplicaciones más exigentes.

MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA66)
Color	Negro y Natural*
Temperatura de Trabajo	-40°C a +85°C
Inflamabilidad	UL94 V2

HF ✓

RoHS ✓



Referencia	Emb. (piezas)	Tensión mínima de ruptura			Longitud nominal L (mm)	Ancho W (mm)	Diámetro máximo de Amarre (mm)	Herramienta de aplicación
		kgf	lbs	N				
T18S	1.000	8,0	18,0	80,0	83,0	2,30	16,0	MK7P, MK3P, EVO7
T18R	1.000				100,0	2,50	22,0	
T18I	1.000				140,0	2,50	35,0	
T18L	500				200,0	2,50	55,0	
T25L	100	11,0	25,0	110,0	240,0	2,80	65,0	MK7P, MK3P, EVO7
T25LL	100				330,0	2,80	95,0	
T30R	500	14,0	30,0	135,0	150,0	3,60	35,0	
T30L	100				190,0	3,60	50,0	
T30LL	100				285,0	3,50	80,0	
T40R	100	18,0	40,0	180,0	175,0	4,00	45,0	
T40L	1.000				365,0	4,00	105,0	
T50R	200	22,0	50,0	225,0	200,0	4,60	50,0	
T50M	200				245,0	4,60	73,0	
T50L	200				390,0	4,60	110,0	
LR55R	200	25,0	55,0	245,0	195,0	4,70	49,0	MK9P, MK9, MK9HT
T80I	200	36,0	80,0	355,0	300,0	4,70	85,0	
T120S	100	54,0	120,0	535,0	225,0	7,60	55,0	
T120I	100				300,0	7,60	80,0	
T120R	100				390,0	7,60	100,0	
T120L	50				760,0	7,60	225,0	
T150M	25	68,0	150,0	670,0	535,0	8,90	150,0	MK9P, MK9, MK9HT
T150R	25				390,0	8,90	105,0	
T150L	25				820,0	8,90	245,0	
T150LL	25				925,0	8,90	275,0	
T150XL	25				1095,0	8,90	330,0	
T150XLL	25				1325,0	8,90	405,0	
T250S	50	113,0	250,0	1115,0	235,0	13,10	50,0	
T250R	50				535,0	13,10	150,0	

*Disponibles en otros colores y materiales bajo pedido.