


Precintos Insulok en Paquetes

Disponibles en blíster, Las Amarras originales HellermannTyton son una manera sencilla y práctica para atar y fijar cables en diversas aplicaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de datos. Ideal también para cualquier otra necesidad de fijación y atado que requieren seguridad y calidad. Su mecanismo de cierre automático asegura un alto rendimiento en diversas aplicaciones, ya que no se abre después del cierre. Sólo tiene que insertar el extremo de la amarra en la apertura de la cabeza y luego ajustar según sea necesario. Para una aplicación segura requiera siempre las Amarras de cables originales HellermannTyton.



MATERIAL	Poliamida 6.6 (PA6.6)
Temperatura de trabajo	-40°C a +85°C
Inflamabilidad	UL94V-2



Referencia	Color	Embalaje (piezas)	Tensión mínima de ruptura			Longitud nominal L (mm)	Ancho W (mm)	Diámetro máximo de Amarre (mm)
			kgf	lbs	N			
T18R	Negro, natural, amarillo, azul, verde y rojo	100	8,0	18,0	80,0	100,0	2,50	22,0
T18L		100	8,0	18,0	80,0	200,0	2,50	55,0
T30R		100	14,0	30,0	135,0	150,0	3,60	35,0
T50R		100	22,0	50,0	225,0	200,0	4,60	50,0
T50L	Negro y natural	100	22,0	50,0	225,0	390,0	4,60	110,0
T80I		100	36,0	80,0	355,0	300,0	4,70	85,0
T120R		50	54,0	120,0	120,0	390,0	7,60	100,0
T250R		25	113,0	250,0	1115,0	535,0	13,10	150,0