

Marcadores Termocontráteis

Série TLFX

O TLFX é um marcador termocontrátil com taxa de contração 3:1 fornecido em tubos contínuos e graváveis em ambos os lados. O composto de poliolefina do TLFX tem boa resistência mecânica e a solventes orgânicos e químicos. A superfície do tubo tem sido especialmente preparada, portanto o desempenho de impressão é excelente em todos os momentos. A gama de impressoras da HellermannTyton permite que os usuários criem impressões de alta qualidade. Além disso, é possível perfurar a tubulação em comprimentos pré-determinados ou cortar completamente os marcadores. Como o material do TLFX é livre de halogêneo, eles podem ser usados em locais onde a segurança de pessoas ou materiais são altamente exigidas em caso de incêndio, como em transportes públicos, túneis, centros de processamento de dados ou prédios públicos.

Características e Vantagens

- Taxa de contração 3:1;
- Disponível nas cores branca e amarela;
- Para cabos de 2 a 23 mm;
- Boa resistência mecânica, a solventes orgânicos e produtos químicos;
- Altamente flexível;
- Livre de halogêneo.



TLFX - marcador termocontrátil livre de halogêneo.

MATERIAL	Poliolefina reticulada (PO-X)
Temp. de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temp. Mín. de Contração	+90 °C
Taxa de Contração	3:1
Rigidez Dielétrica	19.7 kV/mm
Flamabilidade	UL94 HB
Contração Longitudinal	-15% máx.



REF.	Ø Fornecido D	Ø Encolhido d	Esp. de Parede (WT)	Bitola do cabo (mm²)	Ø Mín Aplica.	Ø Máx Aplica.	Largura (W)	Emb.	Cor	UNS
TLFX32WH 3:1	3,2	1,1	0,17	0,5 - 1,5	2,0	3,0	5,0	22 m	Branco (WH)	553-20000
TLFX32YE 3:1	3,2	1,1	0,17	0,5 - 1,5	2,0	3,0	5,0	22 m	Amarelo (YE)	553-20001
TLFX64WH 3:1	6,4	2,1	0,17	2,5 - 6,0	3,6	4,7	10,0	22 m	Branco (WH)	553-20002
TLFX64YE 3:1	6,4	2,1	0,17	2,5 - 6,0	3,6	4,7	10,0	22 m	Amarelo (YE)	553-20003
TLFX95WH 3:1	9,5	3,2	0,17	10,0 - 16,0	6,2	7,5	15,0	18 m	Branco (WH)	553-20004
TLFX95YE 3:1	9,5	3,2	0,17	10,0 - 16,0	6,2	7,5	15,0	18 m	Amarelo (YE)	553-20005
TLFX127WH 3:1	12,7	4,2	0,17	25,0 - 35,0	9,0	10,6	20,0	18 m	Branco (WH)	553-20006
TLFX127YE 3:1	12,7	4,2	0,17	25,0 - 35,0	9,0	10,6	20,0	18 m	Amarelo (YE)	553-20007
TLFX190WH 3:1	19,1	6,4	0,17	50,0 - 95,0	12,6	16,8	30,0	13 m	Branco (WH)	553-20008
TLFX190YE 3:1	19,1	6,4	0,17	50,0 - 95,0	12,6	16,8	30,0	13 m	Amarelo (YE)	553-20009
TLFX254WH 3:1	25,4	8,5	0,17	120,0 - 185,0	18,6	23,4	40,0	13 m	Branco (WH)	553-20010
TLFX254YE 3:1	25,4	8,5	0,17	120,0 - 185,0	18,6	23,4	40,0	13 m	Amarelo (YE)	553-20011

Todas as dimensões em mm. Sujeito a alterações técnicas.