



Principal

Gama de producto	Harmony XB4
Tipo de producto o componente	Potentiometer
Nombre corto del dispositivo	XB4
Tipo de cabezal	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

Complementario

Material del bisel	≤ 3 dB
Diámetro de montaje	22 mm
Compatibilidad del producto	Eje de Ø 6 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Anchura global CAD	30 mm
Altura global CAD	47 mm
Fondo global CAD	82 mm
Peso del producto	0.095 kg
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Clase de protección contra choques eléctricos	Class II conforming to IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 conforming to IEC 60529 IP69 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X

Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
Grado de protección IK	IK06 acorde a IEC 50102
Normas	UL 508 EN/IEC 60947-1 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	CSA BV Registrado por UL
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Perfil de operador	maneta moleteada, con - tipo de cable: blanco)
[Us] tensión de alimentación asignada	<= 30 V AC <= 42 V DC
Potencia nominal en W	1 W en 70 °C
Precisão do resistor interno de conversão	+/-10%
Características del potenciómetro	Lineal
Endurancia mecánica	50000 ciclos
Valor óhmico	10000 Ohm
Material	Cermet
Resistencia a las vibraciones	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
Grupo principal	Potentiometer
Grupo de producto	Potentiometer knurled knob
Color de marcaje	Blanco

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	105 g
Paquete 1 Altura	5.3 cm
Paquete 1 ancho	4.4 cm
Paquete 1 Largo	8.2 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------