

**Ref.: D5 Tenaza ajustable de doble cremallera**

Tenaza ajustable machihembrada de doble cremallera.
7 posiciones de ajuste.
Apertura máxima para tuercas: 36 mm

Ref.	Nº de den. de EDF	Longitud	Peso
D5	07.83.266	245 mm	390 g

Conformidad con la norma: ISO 8976

**Ref.: D301 Tenaza ajustable de canales**

Alicate ajustable, con articulaciones de muescas.
Doble acanaladura.
Apertura de la mordaza ajustable en 5 posiciones.

Ref.	Longitud	Apertura máxima Ø	Peso
D301 - 255	250 mm	35 mm	420 g
D301 - 310	310 mm	42 mm	700 g

Conformidad con la norma: ISO 8976

**Ref.: DA30 Alicate para extracción de fusibles**

Acero forjado tratado.
Extracción de fusibles de baja tensión, de porcelana o moldeados.

Ref.	Longitud	Apertura	Peso
DA30 - 205	205 mm	para fusibles de 34 a 50 mm.	350 g
DA30 - 210	210 mm	para fusibles de 46 a 59 mm.	350 g
DA30 - 220	220 mm	para fusibles de 68 a 89 mm.	370 g

**Ref.: D20 Alicate pelacables**

Regulable gracias al tornillo moleteado - muelle de retorno.

Ref.	Nº de den. de EDF	Longitud	Cap.	Peso
D20 - 160	07.83.350	170 mm	de 0,5 a 6 mm ²	200 g

**Ref.: D724 Alicate pelacables "de láminas"**

Boca de acero cromado. Utilización rápida con un máximo de seguridad.
Sistema de corte compuesto por láminas independientes que se adaptan al perfil del cable, cualquiera sea su sección, sin necesidad de ajustes.
Pela el cable en su mismo eje. Diámetro: de 0,3 a 1,2 mm (sección 5/10), cantidad de láminas: 2 x 18.

**Homologado por France TELECOM**

Para los trabajos de cableado de los montadores e instaladores eléctricos.

Ref.	Longitud	Peso
D724	160 mm	190 g

