

Ref: **KT471****Cortacables de carraca aislado para cobre y aluminio. Ø máximo: 45 mm****Capacidades:**Cable de cobre flexible: 400 mm²Cable de cobre multiconductor: 300 mm²Cable de aluminio multiconductor: 400 mm²**Accesorios:** **LF47** [cuchilla fija] / **LM47** [cuchilla móvil]Bolsa de transporte Ref. **SAC KT**

Ref.	Nº de den. de ENEDIS	Longitud	Capacidad	Peso
KT471	07.83.718	265 mm	Ø45 mm	800 g

Ref: **KT451R****Cortacables de carraca reforzado aislado para cobre y aluminio. Ø máximo: 45mm**

Modelo reforzado

Capacidades:Cable de cobre flexible: 300 mm²Cable de cobre/aluminio multiconductor: 300 mm²**Accesorios:** **LF45A** [cuchilla fija] / **LM45A** [cuchilla móvil]Bolsa de transporte Ref. **SAC KT**

Ref.	Longitud	Capacidad	Peso
KT451R	270 mm	Ø45 mm	965 g

Ref: **KT501****Cortacables de carraca aislado para cables de acero, o para cables de cobre/aluminio con pantalla de acero. Ø máximo: 45 mm**

Cortacables de carraca con núcleo de cuchillas intercambiables sujetas a las mordazas fija y móvil.

Fijación mediante tornillos para cambiar el conjunto de cuchillas de manera sencilla y rápida

Capacidades:Cable de cobre/aluminio multiconductor: 300 mm² (no corta el de 3 x 240² + 95²)

Cable ACSR: Ø17 mm

Cable de acero: Ø11 mm

Acero dulce redondo: Ø8 mm

Ejemplos de uso:

Cable tensor

Cable ASTER de fiador

Accesorios:**LF51** [cuchilla fija] / **LM51** [cuchilla móvil] / **SAC KT** [Bolsa de transporte]

Ref.	Denominación	Longitud	Capacidad	Peso
KT501	Coupe-câble acier Isolé	230 mm	Ø45 mm	1300 g

Ref: **KT521****Cortacables de carraca aislado para cobre y aluminio. Ø máximo: 52mm****Capacidades:**Cable de cobre flexible: 450 mm²Cable de cobre/aluminio conductor: 400 mm²**Accesorios:****LF52** [cuchilla fija] / **LM52** [cuchilla móvil]Bolsa de transporte Ref. **SAC KT**

Ref.	Longitud	Capacidad	Peso
KT521	280 mm	Ø52 mm	980 g

