



Sonda 25 cm



Sonda 30 cm



Sonda 80 cm

Sonda para clavar en el suelo

Previstos para realizar las mediciones de resistencia de la puesta a tierra con el método de 3 y 4 conductos. Hechos de aleación resistente a los impactos, tienen una abertura para la conexión directa de los cables de medición con las clavijas sin las tapas de protección.

Tipo	Longitud	Código
Doblada	25 cm	WASONG25
Recta con portacarrete	30 cm	WASONG30
Recta con portacarrete	80 cm	WASONG80

Accesorios dedicados a los dispositivos:

- MRU-200-GPS
- MRU-200
- MRU-120HD
- MRU-120
- MRU-30
- MRU-21
- MRU-11
- MRU-10



Mordaza

código: WAZACIMA1

El borne de sujeción profesional, diseñado para su uso allí donde se requiera una conexión metálica fiable y duradera. El borne está equipado con un tornillo mariposa para ajustarlo firmemente a la estructura. El enchufe de Ø 4 mm es compatible con los cables de medición con las clavijas provistas de una tapa.

Clavija	tipo banana, 4 mm
Rango de apertura	50 mm

Accesorio dedicado a los dispositivos:

- MRU-200-GPS
- MRU-200
- MRU-120HD
- MRU-120
- MRU-30
- MRU-21
- MRU-11
- MRU-10

