

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Harmony XB5, Complete potentiometer, plastic, Ø22, 10K

XB5AD912R10K

### Principal

Gama de producto	Harmony XB5
Tipo de producto o componente	Tarjeta de alimentación
Nombre corto del dispositivo	XB5
Tipo de cabezal	Estándar
Presentación del dispositivo	Producto completo

### Complementario

Material del bisel	Dark grey plastic
Diámetro de montaje	22 mm
Compatibilidad del producto	Eje de Ø 6 mm
Se vende en cantidades indivisibles	1
Anchura global CAD	30 mm
Altura global CAD	42 mm
Fondo global CAD	82 mm
Peso del producto	0.048 kg
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Clase de protección contra choques eléctricos	Clase II acorde a IEC 60536
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Resistencia a lavadoras de alta presión	7000000 Pa en 55 °C 0,1
Grado de protección IK	IK03 acorde a IEC 50102
Normas	CSA C22.2 No 14 UL 508 EN/IEC 60947-1
Certificaciones de producto	BV CSA

Registrado por UL

<b>Forma del cabezal de unidad de señalización</b>	Redondo
<b>Perfil de operador</b>	maneta moleteada, con - tipo de cable: blanco)
<b>[Us] tensión de alimentación asignada</b>	<= 42 V DC <= 30 V CA
<b>Potencia nominal en W</b>	1 W en 70 °C
<b>Precisão do resistor interno de conversão</b>	+/-10%
<b>Características del potenciómetro</b>	Lineal
<b>Endurancia mecánica</b>	50000 ciclos
<b>Valor óhmico</b>	10000 Ohm
<b>Material</b>	Cermet
<b>Resistencia a las vibraciones</b>	5 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
<b>Resistencia a los choques</b>	30 gn (duración 18 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27 50 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27
<b>Grupo principal</b>	Potentiometer
<b>Grupo de producto</b>	Potentiometer knurled knob
<b>Color de marcaje</b>	Blanco

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	59.0 g
<b>Paquete 1 Altura</b>	4.2 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	5.6 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	8.4 cm
<b>Tipo de Unidad de Paquete 2</b>	S02
<b>Número de Unidades en el Paquete 2</b>	40
<b>Paquete 2 Peso</b>	2.678 kg
<b>Paquete 2 Altura</b>	15 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	30 cm
<b>Paquete 2 Largo</b>	40 cm
<b>Paquete 3 Altura</b>	77 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Reglamento REACH</b>	<a href="#">Declaración de REACH</a>
<b>Directiva RoHS UE</b>	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Sin mercurio</b>	Sí
<b>Información sobre exenciones de RoHS</b>	<a href="#">Sí</a>
<b>Normativa de RoHS China</b>	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

---

**Perfil de circularidad**

[Información de fin de vida útil](#)

---

**RAEE**

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

## **Garantía contractual**

---

**Periodo de garantía**

18 meses

---