

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Arrancador DOL Encerrado TeSys LE 18 A Bobina 220 VAC

LE1D18M7

Principal

Gama	TeSys
Nombre del Producto	TeSys LE
Nombre Corto del Dispositivo	LE1D
Tipo de Producto o Componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del Dispositivo	Standard ((*))
Categoría de empleo	AC-3
composición de equipos	Thermal overload relay ((*)) pedir por separado Contactor
tipo de control	Pulsador Inicio verde I (Cerrado) Pulsador stop/reset ((*)) rojo O (Abierto)

Complementario

potencia del motor en kW	10 kW en 500 V CA 50/60 Hz 10 kW en "660/690 V" CA 50/60 Hz 4 kW en 220/230 V CA 50/60 Hz 9 kW en 415 V CA 50/60 Hz 9 kW en 440 V CA 50/60 Hz 7.5 kW en 380/400 V CA 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	17 A
[Uc] control circuit voltage	220 V CA 50/60 Hz
número de entrada para cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 parte inferior 2 entrada de cable: ISO25 parte inferior
Ancho	101 mm
Altura	201 mm
Profundidad	153.5 mm
peso del producto	1.015 kg

Entorno

Material	Policarbonato
grado de protección IP	IP65 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	"IK07" conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	UKCA
-----------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	19.500 cm
Paquete 1 Ancho	16.000 cm
Paquete 1 Longitud	24.800 cm
Paquete 1 Peso	1.186 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	22
Paquete 2 Altura	75.000 cm
Paquete 2 Ancho	60.000 cm
Paquete 2 Longitud	80.000 cm
Paquete 2 Peso	38.630 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	107
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumple
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No