

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Bobina De Aper Mxp/Nsx100-630 220/240Vca

LV429387

Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NSX400...630 ComPacT NSX400...630 new generation ComPact NSX100...250 DC ComPacT NSX100...250 DC new generation ComPact NSX100...250 DC PV ComPacT NSX100...250 DC PV new generation ComPact NSX400...630 DC ComPacT NSX400...630 DC new generation ComPact NSX400...630 DC PV ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Nombre Corto del Dispositivo	MX
Tipo de Producto o Componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Liber deseng deriv
tensión de circuito de control	220...240 V CA 50/60 Hz 208...277 V CA 60 Hz
rango de compatibilidad	Compact NS (UL Compact) Compact NS (Compact NSX Micrologic 7) Compacto (Compact NSX) Compacto (ComPacT NSX DC nueva generación) Easypact (EasyPact CVS) PowerPact (PowerPact Multistandard)

Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
tiempo respuesta	50 ms
tipo de señal de control	Impulso Mantenido
duración mínima del impulso	>= 20 ms
potencia entrada de suministro	10 VA
conexión	Resorte 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
longitud de pelado de cable	7 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Ancho	4,900 cm
Paquete 1 Longitud	6,300 cm
Paquete 1 Peso	118,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	7,400 cm
Paquete 2 Ancho	10,600 cm
Paquete 2 Longitud	23,800 cm
Paquete 2 Peso	1,240 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	7,876 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	1
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Recuperación	No