

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Mn 110-130V 50/60Hz Nsx100-630

LV429406

### Principal

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                           | Compacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gama de producto               | ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX400...630<br>ComPact NSX400...630<br>ComPacT NSX400...630 new generation<br>ComPact NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX100...250 DC new generation<br>ComPact NSX100...250 DC PV<br>ComPacT NSX100...250 DC PV new generation<br>ComPact NSX400...630 DC<br>ComPacT NSX400...630 DC new generation<br>ComPact NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX400...630 DC PV new generation |
| Nombre Corto del Dispositivo   | MN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de Producto o Componente  | Liberación de voltaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aplicación del Dispositivo     | Controlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tipo de bobina de tensión      | Bobina de apertura<br>Bobina de mínima tensión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tensión de circuito de control | 110...130 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rango de compatibilidad        | Compact NS (UL Compact)<br>Compact NS (Compact NSX Micrologic 7)<br>Compacto (Compact NSX)<br>Compacto (ComPacT NSX DC nueva generación)<br>Easypact (EasyPact CVS)<br>PowerPact (PowerPact Multistandard)                                                                                                                                                                                                  |

### Complementario

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Umbral de explosión            | 0,35...7 x Un apertura<br>0,85 x Un cierre |
| tiempo respuesta               | 50 ms                                      |
| potencia retención suministro  | 5 VA                                       |
| potencia entrada de suministro | 10 VA                                      |
| conexión                       | Resorte 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)    |
| longitud de pelado de cable    | 7 mm                                       |

### Unidades de embalaje

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE    |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Altura                   | 4 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 6,3 cm |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Paquete 1 Longitud                 | 8 cm    |
| Paquete 1 Peso                     | 130 g   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1     |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10      |
| Paquete 2 Altura                   | 9 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 15 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 23,5 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,4 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03     |
| Número de unidades en el paquete 3 | 60      |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm   |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm   |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm   |
| Paquete 3 Peso                     | 8,84 kg |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental               |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 180                                           |
| Divulgación ambiental          | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| Materiales y embalaje            |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje | Sí                                     |
| Embalaje sin plástico            | No                                     |
| Número SCIP                      | 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b   |
| Regulación de RoHS de China      | <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Sin PVC                          | Sí                                     |

Use Again

| Nueva empaque y refabricación      |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad             | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| RAEE                               |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |
| Rendimiento del contenido halógeno | El producto contiene halógeno por encima de los umbrales                                                                                                                                                                                           |
| Recuperación                       | No                                                                                                                                                                                                                                                 |