

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Bobina De Aper Mx P/ Nsx100-630 24Vcc

LV429390

### Principal

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                           | Compacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gama de producto               | ComPact NSX100...250<br>ComPact NSX400...630<br>ComPact NSX400...630<br>ComPacT NSX400...630 new generation<br>ComPact NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX100...250 DC new generation<br>ComPact NSX100...250 DC PV<br>ComPacT NSX100...250 DC PV new generation<br>ComPact NSX400...630 DC<br>ComPacT NSX400...630 DC new generation<br>ComPact NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX400...630 DC PV new generation<br>Easy UPS 3S<br>Galaxy VM<br>Galaxy VS |
| Nombre Corto del Dispositivo   | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo de Producto o Componente  | Liberación de voltaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Aplicación del Dispositivo     | Controlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilidad de Gama         | Easy UPS 3S<br>Galaxy VM<br>Galaxy VS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tipo de bobina de tensión      | Bobina de apertura<br>Liber deseng deriv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| tensión de circuito de control | 24 V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rango de compatibilidad        | Compact NS (UL Compact)<br>Compact NS (Compact NSX Micrologic 7)<br>Compacto (Compact NSX)<br>Compacto (ComPacT NSX DC nueva generación)<br>Easypact (EasyPact CVS)<br>PowerPact (PowerPact Multistandard)                                                                                                                                                                                                                                           |

### Complementario

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Umbral de explotación          | 0,7...1,1 x Un apertura                 |
| tiempo respuesta               | 50 ms                                   |
| tipo de señal de control       | Impulso<br>Mantenido                    |
| duración mínima del impulso    | >= 20 ms                                |
| potencia entrada de suministro | 10 W                                    |
| conexión                       | Resorte 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16) |
| longitud de pelado de cable    | 7 mm                                    |

### Unidades de embalaje

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 4,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,700 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 6,300 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 116,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10        |
| Paquete 2 Altura                   | 7,300 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 10,800 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 24,800 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 1,208 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 60        |
| Paquete 3 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 7,628 kg  |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

|  <b>Huella ambiental</b> |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                                                                            | 1                                             |
| Divulgación ambiental                                                                                     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

|  <b>Materiales y embalaje</b> |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Paquete con tarjeta de reciclaje                                                                               | No                                     |
| Embalaje sin plástico                                                                                          | No                                     |
| Número SCIP                                                                                                    | 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b   |
| Regulación de RoHS de China                                                                                    | <a href="#">Declaración RoHS China</a> |
| Sin PVC                                                                                                        | Sí                                     |

Use Again

|  <b>Nueva empaque y refabricación</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                                   | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                                                                                               |
| RAEE                                                                                                                     |  El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura. |
| Rendimiento del contenido halógeno                                                                                       | El producto contiene halógeno por encima de los umbrales                                                                                                                                                                                           |
| Recuperación                                                                                                             | No                                                                                                                                                                                                                                                 |