

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor termomagnético Easypact CVS 25kA TMD 3P 3d 160A

LV516303

Principal

Gama	EasyPact
Gama de producto	Easypact CVS100 ... 250
Nombre del Producto	EasyPact CVS
Nombre Corto del Dispositivo	CVS160B
Tipo de Producto o Componente	Disyuntor
Aplicación del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número de Polos	3P
descripción polos protegidos	3D
Protección contra fugas a tierra	Sin
corriente nominal	160 A a 40 °C
Tipo de red	CA
Categoría de empleo	A
[Icu] Poder de corte	40 kA Icu a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 20 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
unidad de control	TM-D
tipo de unidad de control	Térmico-magnético
corriente derearme	160 A a 40 °C
Tipo de protección	Prot. contra sobrec. (térmica) Prot.contra cortoc. (magnét.)

Complementario

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
Frecuencia de Red	50/60 Hz
tipo de poder de corte	B
[Ics] poder de corte en servicio	15 kA a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 25 kA a 380/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 40 kA a "220/240 V" CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2
endurancia mecánica	25000 Ciclos
endurancia eléctrica	12000 Ciclos 415 V In conforme a IEC 60947-2
Tipo de Control	Palanca de conmutación
rango de ajustes de protección térmica	112...160 A
tipo de rearme	Regulable 'or' no regulable

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

precisión de rearme ±20%	0,7...1 x In
tipo ajuste temporizac. larga	Fijo
tipo de ajuste de rearme insta	Fijo
li no regulable	1250 A
indicación de contacto positivo	Sí
soporte de montaje	Placa posterior
tipo de montaje	Fijo
conexión superior	Panel
conexión inferior	Panel
conexiones - terminales	Conexión de tornillo
paso interpolar	35 mm
Código de compatibilidad	CVS160
Ancho	105 mm
Profundidad	86 mm
Altura	161 mm
peso del producto	1,5 kg

Entorno

Estándares	IEC 60947-2 EN 60947-2
Certificaciones de Producto	GOST IEC
tipo de protección desc. eléct.	Clase II
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60664-1
Grado de protección IP	IP40
temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,000 cm
Paquete 1 Ancho	14,000 cm
Paquete 1 Longitud	19,000 cm
Paquete 1 Peso	1,722 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	10,453 kg

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No