

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Earth-leakage add-on protection module, EasyPact CVS 100/160, 200 VAC to 440 VAC, 30 mA to 10 A, 3 poles

LV529488

Principal

Gama de producto	Easypact CVS100...250
Gama	EasyPact ((*))
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
compatibilidad de gama	EasyPact EasyPact CVS160 interruptor automático EasyPact EasyPact CVS250 interruptor automático
Número de Polos	3P
corriente nominal (In)	100 A 160 A
clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Ajustable
sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A para clase A 0.3 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC
tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms

Complementario

tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms
Categoría de sobretensión	II

Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13.4 cm
Paquete 1 Ancho	14.2 cm
Paquete 1 Longitud	17.0 cm
Paquete 1 Peso	1.098 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	9.294 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	174
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No