

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de protección adicional contra fugas a tierra Vigipact Compact nsx, 100/160, 440 V CA a 550 V CA, 30 mA a 30 A, 3 polos

LV429490

Principal

gama de producto	ComPact NSX400...630 ComPact NSX100...250
Nombre Corto del Dispositivo	VigiPacT
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
compatibilidad de gama	Compact NS ComPact NSX160 interruptor automático Compact NS ComPact NSX250 interruptor automático Compact Compact NSX100m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático Compact Compact NSX160m Micrologic Vigi 4.1 interruptor automático
Número de Polos	3P
corriente nominal (In)	100 A 160 A
clase de protección contra fugas a tierra	Clase A Clase AC
ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	Regulable 'or' no regulable
sensibilidad ante fugas a tierra	0,03 A para clase A 0,1 A para clase A 0,3 A para clase A 0,5 A para clase A 1 A para clase A 3 A para clase A 10 A para clase AC 30 A para clase AC
tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	Regulable 'or' no regulable
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 60 ms 150 ms 300 ms 500 ms 800 ms 1,2 s 4 s

Complementario

tipo de red	AC
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	440...550 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms
categoría de sobretensión	IV

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Entorno

clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,400 cm
Paquete 1 Ancho	14,000 cm
Paquete 1 Longitud	17,000 cm
Paquete 1 Peso	1,078 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	13,676 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huellas ambientales	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	23
Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
Use Better	
Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Use Again	
Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Rendimiento del contenido halógeno	El producto contiene halógeno por encima de los umbrales
Recuperación	No