

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Panel Visualizacion



LTMCU

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LTMCU
Tipo de Producto o Componente	Unidad de control del operador
rango de compatibilidad	TeSys T LTMR controlador de motor
tipo de pantalla	LCD retroiluminada
Señalización local	4 LEDs
control local	10 presionar el botón
conexión de dispositivo	Conexión a un controlador LTM R, RJ45 conector sobre posterior Conexión a una PC, RJ45 conector sobre frontal

Complementario

alimentación	A través del controlador
corriente de alimentación máxima	140 mA
potencia disipada	1 W
Estándares	UL 60947-4-1A CSA C22.2 No 60947-4-1 EN/IEC 61131-2
Certificaciones de Producto	C-Tick EAC CSA NOM UL CE
compatibilidad electromagnética	Descarga electrostática, nivel 3, 8 kV aire, 4 kV contac, conforming to EN/IEC 61000-4-2 Campos RF radiados, nivel 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3 Perturbaciones RF conducidas, nivel 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6 Sobrv. (acceso blindado), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5 Oscilaciones rápidas (acceso blindado), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
grado de protección IP	IP54 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (frente) IP20 conforme a EN/IEC 60947-4-1 (posterior)
tipo de montaje	Empotrado
Ancho	117 mm
Altura	70 mm
Profundidad	50 mm
peso del producto	0,4 kg

Entorno

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente	-20...60 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-40...80 °C
humedad relativa	15...95 %
tratamiento de protección	TC 12 ciclos de humedad a 55 °C conforme a EN/IEC 60068-2-30
robustez mecánica	Impactos: 15 Gn por 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27 Vibraciones: 4 Gn, 5 ... 300 Hz conforme a EN/IEC 60068-2-6
resistencia al fuego	650 °C conforme a EN/IEC 60947-1
retardancia al fuego	V2 conforme a UL 94

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	7,500 cm
Paquete 1 Longitud	13,500 cm
Paquete 1 Peso	264,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	9,108 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

 Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	No
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Use Again

 Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Rendimiento del contenido halógeno	Producto con piezas de plástico sin halógeno
Recuperación	No