

Ficha técnica del producto

Especificaciones



current transformer TeSys T LT6CT - 200/1 A - accuracy: class 5P

LT6CT2001

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LT6CT
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
compatibilidad de gama	TeSys TeSys T controlador de motor

Complementario

relación de transformación del trafo	200/5
clase de precisión	Classe 5P
fator de limite de precisión	15
[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V
diámetro	35 mm
sección de cable	30 mm²
Altura	107 mm
Ancho	95 mm
Profundidad	25 mm
peso del producto	0.55 kg

Entorno

Normas	BS 7626 IEC 60189
temperatura máxima del aire ambiente para el funcionamiento	50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.000 cm
Paquete 1 Ancho	12.500 cm
Paquete 1 Longitud	10.600 cm
Paquete 1 Peso	450.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15.000 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	9.400 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Número SCIP	78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No