7P1282751012

Protector contra sobretensiones (SPD)

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:
Protectores contra sobretensiones, Tipo 1+2 MOV, Contacto de señal remota del estado: Contacto de señal remota incorporado, Corriente nominal: 12,5 kA, Tipo de fuente AC, tensión de alimentación nominal 275 V, temperatura ambiente de -40 a +80 °C

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Corriente nominal de descarga:	40 kA
Descripción comercial:	Dispositivos de protección contra sobretensiones tipo 1+2 con bajo valor de subida adecuados para sistemas de 230/400 V CA para la protección contra sobretensiones causadas por descargas directas o indirectas. Se instalará en el límite entre las zonas LPZ 0 y LPZ 1. El tipo 7P.12 tiene valores bajos de Up para la protección de equipos sensibles y el indicador visual del estado del varistor 8 en funcionamiento o a reemplazar).
Dimensiones:	35.8x82.8x65.9 mm
Remote contact:	Contacto de señal remota del estado: Contacto de señal remota incorporado
Temperatura ambiente:	-40...80 °C
Tensión nominal:	275 V AC
Certifications and quality approvals (according to type):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?
Contactar con nuestro equipo de ventas Encontrar un distribuidor

Finder 2025 - Todos los derechos reservados
Findernet.com
Informaciones técnicas