



PRODUCT-DETAILS

3GBP082450-ASL

Motores de Fundición de Hierro de Eficiencia Premium IE3, 0.75 kW, 400 V (3GBP082450-ASL)

Para comprar pero obsoleto, se reemplaza



Información General	
Código de producto	3GBP082450-ASL
Designación de tipo ABB	M3BP 80MLE 4
Descripción corta	Motores de Fundición de Hierro de Eficiencia Premium IE3, 0.75 kW, 400 V (3GBP082450-ASL)

Clasificación	
Designación de tipo ABB	M3BP 80MLE 4
Descripción de la factura	M3BP 80MLE 4
Nombre del producto	3-Phase squirrel cage motor
Tipo de producto	5BP3 M3BP CI
Por encargo	No
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Orden múltiple	1 piece
Unidad de medida para la venta	piece
País de origen	China (CN) Finland (FI)

Código arancelario	85015100
Almacenado en (almacenes)	Shanghai, China
Descripción del medio	0.75kW, 4 Poles, Frame Size 80, 3 Phases, 400V, 50Hz, IP55 Enclosure, IMB3/IM1001 Mounting (3GBP082450-ASL)
Descripción breve	0.75kW, 4P, Frame Size 80, 3PH, 400V, 50Hz, IP55, IMB3/IM1001

Electrical

Electrical Data

										Datos eléctricos del motor IS/IN. Nombre de la columna
Clase de Conexión	temperatura	Frecuencia	Voltaje	Potencia	Velocidad	Corriente	Factor de potencia	Eficiencia	Par motor	
Y	--	50 Hz	400 V	0.75 kW	1448 r/min	1.70 A	0.780	82.50 %	4.90 N·m	7.40
D	--	50 Hz	230 V	0.75 kW	1448 r/min	2.90 A	0.780	82.50 %	4.90 N·m	7.40
Y	--	50 Hz	415 V	0.75 kW	1451 r/min	1.60 A	0.760	82.50 %	4.90 N·m	7.70
Configuración de conexión										Y
Clase de temperatura por defecto										--
Tensión de entrada (U _{in})										400 V
Frecuencia (f)										50 Hz
Potencia de salida										0.75 kW
Altitud										1000 m
Temperatura ambiente										40 °C
Clase IC										IC411
Datos de la clase IE (50 Hz)										IE Class IE3 Full Load (100%) 82.5 % Partial Load (75%) 82.4 % Partial Load (50%) 80.0 %
Datos de la clase IE (60 Hz)										IE Class IE3 Full Load (100%) 83.5 % Partial Load (75%) 82.9 % Partial Load (50%) 79.8 %
Clase IP										IP55
Clase de aislamiento										ICLF
Sentido de giro										Both sides
Número de polos (Alto)										4
Motor de dos velocidades										No
Tipo de tarea										S1
Código de tensión										S

Mechanical

Material del bastidor	Cast Iron
Tamaño de bastidor	80
Cojinete	6204-2Z/C3
Cojinetes NDE	6203-2Z/C3
Clase IM	IMB3 IM1001

Ubicación de caja de terminadores

D-End top

Dimensiones

Embalaje Nivel 1 Unidades	0 cartón
Largo del product	363 mm
Alto del producto	194 mm
Ancho del product	154 mm
Peso del product	22 kg
Peso bruto	25 kg

Ambiente

Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
----------------	--

Clasificaciones

UNSPSC	26101100 39120000
--------	----------------------

Categorías

Motores y Generadores → Motores IEC de Baja Tensión → Motores para Industria de Proceso → Motores de Fundición de Hierro de Eficiencia Premium IE3

