77D190248650

Relé de estado sólido 5 - 15 - 30 - 50 A

La imagen debe considerarse indicativa y no corresponde necesariamente al código del producto.

Descripción técnica:
Relé de estado sólido montaje en panel, Salida 60 A, 1 contacto, montaje sobre disipador de calor o directamente a panel, Circuito de salida: 600 V AC, Bornes de entrada y de salida en lados opuestos, Modo de conexión: Al paso por cero sinusoidal (Zero crossing), Tipo de fuente DC, tensión de alimentación nominal 24 V, funcionamiento - de 3 a 32 V, potencia nominal 0.55 W, absorbida 25 mA, tensión de desconexión 1.25 V, temperatura ambiente de -30 a +80 °C

IR A LA PÁGINA DEL PRODUCTO

Características técnicas:

Campo de funcionamiento DC:	3...32 V
Configuración de contactos:	1 NA
Corriente nominal del contacto:	60
Descripción comercial:	Tipo 77.D1 - Relé de estado sólido para panel. Conmutación Zero-crossing. Salida: 60 A. Aplicaciones sugeridas: - control de resistencias, luminarias, solenoides, bobinas de contactores
Dimensiones:	45x59x29.4 mm
Potencia nominal DC:	0.55 W
Temperatura ambiente:	-30...80 °C
Tensión nominal de alimentación DC:	24 V
Tensión nominal de contactos:	600 V AC
Tipo de alimentación:	Tipo de fuente DC
Certifications and quality approvals (according to type):	

Las características descritas en este documento pueden evolucionar o modificarse en cualquier momento.
La información debe considerarse meramente indicativa, por lo que no puede tener ningún valor contractual.

¿Necesitas más información?
Contactar con nuestro equipo de ventas Encontrar un distribuidor

Finder 2025 - Todos los derechos reservados
Findernet.com
Informaciones técnicas