318.1646-SF

PROLONGADOR
16A 3P+T 6h 380-415V 60Hz 50Hz
Bornes con tornillo

EN 60309-2 (1999)
EN 60309-1 (1999)
EN 60309-1/A1 (2007)
EN 60309-1/A2 (2012)
EN 60309-2/A1 (2007)
EN 60309-2/A2 (2012)
Direct.Baja Tension 2014/35/EU

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Serie comercial	Serie OPTIMA
Descripción	PROLONGADOR
Tipo de instalación	PORTÁTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Intensidad nominal	16A
Polos	3P+T
Posición de hora	6h
Tensión nominal	380-415V
Frecuencia nominal	60Hz
	50Hz
Bornes	Bornes con tornillo

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de instalación	PORTÁTIL
Color	ROJO
Material	TERMOPLÁSTICO
Grado de protección	Watertight
Grado de protección IP	IP66/IP67/IP69
Grado de protección IK	IK08
Tipos de salidas disponibles	RECTA
Material de los contactos	CuZn (latón)
Salida del cable	PRENSAESTOPA

DESCARGAR

Dibujo Tecnico [PDF]
Dibujo Tecnico [DWG]
Dibujo Tecnico [STP]

OPCIONES Y VARIAS NOTAS

Catalogue notes	Embalaje a granel