

Product details page



PROGRAMME MOSAIC LEGRAND

Toma Schuko 2P+T MOSAIC, 2 mód. Rojo

REF. 077218 | CÓDIGO DE BARRAS. 3245060772185

> [Visite nuestro E-catálogo](#)

Características del producto:

- Mosaic™ Programme mechanisms - multi-support single and multiple sockets: German standard
- Multi-support single sockets - German standard- For installation in flush-mounting box, surface-mounting box, floor box, column module, desktop multi-outlet extension, office module and trunking2P+E with shutters for child protection - Red- automatic terminals- Can be installed in receptacles for floor sockets

Modelo	Toma de corriente con contacto de protección CEE 7/3 (tipo F)
Acoplamiento de conductor neutro	No
Contacto de protección	Otros
Número de contactos activos (redondos)	2
Número de contactos activos (planos)	0
Número de contactos activos (cuadrado)	0
Tipo de montaje	Elemento básico con placa de cubierta central , Soporte de carcasa de módulo
Con lámpara de señal	No
Número de puertos USB-A	0
Número de puertos USB-C	0
Número de enchufes	1
Tomas de corriente separadas por fases	No
Número de módulos (en caso de diseño modular)	2
Número de tomas intercambiables	0
Número de fases	1

Calidad del material	Termoplástico
Libre de halógenos	Si
Tratamiento de superficie	Sin tratamiento
Acabado de superficie	Brillante
Tratamiento antibacteriano	No
Con función de bucle	Si
Con interruptor de encendido/apagado	No
Color del elemento de conmutación	Rojo
Inserto central girado	No
Intensidad nominal	16 A
Voltaje nominal	250 V
Frecuencia	50-60 Hz
Apto para el grado de protección (IP)	IP20
Resistencia al impacto	IK04
Anchura del dispositivo	45 mm
Altura del dispositivo	45 mm
Profundidad del dispositivo	43 mm
Profundidad mín. de la caja de empotrar	40 mm

Impresión/marcado	Ninguno
Método de conexión	Abrazadera de enchufe
Con tapa abatible	No
Con protección de contacto mejorada	Si
Espacio de la etiqueta/área de impresión	No
Color	Rojo
Número RAL (similar)	3020
Color metálico	No
Transparente	No
Bloqueable	No
Mecanismo de expulsión	No
Instalación aislada	Si
Con iluminación funcional	No
Con iluminación orientable	No
Protección contra sobretensiones	No
Dispositivo de corriente residual	No
Con microfusión	No
Fuente de alimentación especial	Alimentación de seguridad adicional (rojo)
Tipo de fijación	Engatillado
Material	Plástico

Compatible con Apple HomeKit	No
Compatible con Amazon Alexa	No
Compatible con Google Assistant	No
Compatible IFTTT	No
Con repetidor de señal Wi-Fi	No
Con altavoz bluetooth incorporado	No
Para condiciones serveras según VDE	No
Profundidad de instalación	34.5 mm
Temperatura de funcionamiento	-5-35 °C
Temperatura de almacenamiento	-10-70 °C
Tipo de tensión	CA
Power Delivery	No
Tipo de cable de conexión	Rígido
Sección transversal del núcleo	2.5-2.5 mm ²
Soporte del cable	Otros
Objeto conectado	No

Documentación:

Documentación Técnica

F00754EN-10.pdf | PDF (0.54Mo)

Acuerdos y certificados

VDE-40036340 | (0.39Mo)

OC / CB-HU-003962 | (0.48Mo)

LGRP-02144-V01.01-EN.pdf | PDF (0.88Mo)

OC / CB-HU-001259-A4/M1 | (0.12Mo)

OC / CB-HU-005369 | (0.78Mo)

MEEI-UP 69259699 0001 | (0.52Mo)

NEMKO-P23227033 | (0.29Mo)

Especificaciones CAD y de diseño / BIM

BIM-LEGRAND-MOSAIC-2025-ENGLISH.rvt | RVT (125.73Mo)